



XEROX RECYCLED Plus multifunkciós papír technikai paraméterei

Felhasználási besorolás

Fénymásoló: ****

Lézernyomtató: ****

Alapanyag:	100% újra feldolgozott
Súly:	$80 \pm 2,5 \text{ g/m}^2$
Archiválási idő:	min. 50 év
Vastagság:	100 ± 6 mikron
Merevség (gépirány / keresztirány):	min. 105 / 50 mN
Simaság (Bendsten):	max. 300 ml/min.
Telítettség (opacitás):	min. 95 %
Fehérség:	85 (CIE)
Fényesség:	80 (ISO)
Áteresztő képesség:	max. 1000 ml/min.
Felületi ellenállás:	$5 \times 10^{10} - 5 \times 10^{12} \text{ ohm cm}^2$
Nedvesség tartalom:	$4,2 \pm 0,4$
Surlódás:	0.40 -0.65
Kopás:	max. 10 mg
Rendeződési index:	min. 20
Elakadási ráta:	max. 0,2 ‰ (egyoldalas), max. 0.3 ‰ (kétoldalas)
Méret (szálirány):	A/4 (hosszanti), A/3 (kereszt)
Származási hely:	Németország

Kiszerezés:

1 rizma (csomag) = 500 lap = 2,5 kg

1 doboz = 5 rizma = 2 500 lap

Ezen adatok a Xerox Papírfejlesztési Kutató Központja által kiadott angol nyelvű információknak megfelelőek.