

CHEMITÄT KFT

2370 DABAS, CSARNOK U. 1-3.
Tel./ Fax: +36 29360286

BIZTONSÁGI ADATALAP

1. A készítmény neve:

LEFOLYÓCSŐ TISZTÍTÓ GRANULÁTUM

Gyártó: Chemitat Kft. 2370 Dabas, Csarnok u.1-3.
Tel.:29 360904

2. Összetétel:

Na-hidroxid	60-75%	1310-73-2	R-35
Alumínium	3-5 %	7429-90-5	R-15
Na-nitrát	8-15%	7631-99-4	R-8-22-36

3. Veszélyesség szerinti besorolás:

' C ' maró

R 35 Égési sérülést okoz

R 15 Vízzel érintkezve nagyon gyúlékony gázok képződnek

R 8 Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat

R 22 lenyelve ártalmas

S 1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó

S 26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

S 37/39 Megfelelő védőkesztyűt és szem/arcvédőt kell viselni

S 45/46 Baleset, rosszullét vagy lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a
Címkét meg kell mutatni

4. Elsősegélynyújtás:

- Belégzés:

sérültet friss levegőre vinni, mesterséges lélegeztetés lézésekmaradáskor
kérje ki orvos tanácsát

- Szem:

azonnal legalább 15 percig bő vízzel öblíteni, kérje ki orvos tanácsát

- Bőr bő vízzel lemosni, a szennyezett ruhadarabokat eltávolítani

- Lenyelés

orvosi segítség szükséges
a sérült száját vízzel kimosni

5. Tűzveszélyesség:

Nincs szükség speciális elővigyázatosságra

6. Óvintézkedés baleset esetén:

Az érintett területet körül kell zárni. Szellőztetésről gondoskodni kell. Csak az arra kiképzett dolgozó irányíthatja a feltakarítást. Viseljünk légzésvédőt, gumicsizmát, gumikesztyűt. A kiömlött száraz anyagot össze kell gyűjteni visszanyerés vagy hulladék elhelyezés céljából. A területet vízzel kell felmosni. Felszíni – vagy talajvízbe jutását meg kell akadályozni.

7. Kezelés és tárolás

hűvös, száraz helyen, hőtől, gyújtóforrástól távol tárolandó
használata közben nem szabad enni, inni, dohányozni
összeférhetetlen anyagok: erős savak, alumínium

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei:

Használat esetén védőkesztyű és védőszemüveg és porvédő felszerelés viselése ajánlott

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Megjelenése: szilárd golyócskák

Szín: fehértől szürkéig

Szag: szagtalan

PH: 14 5 % oldat vízben

Oldhatóság: vízben 10 °C 115 g/100 g víz

50 °C 81 g/ 100 g víz

Sűrűség: 2150-2200 g/l

10. Stabilitás és reakciókészség

Tárolási körülmények: száraz helyen stabil

Anyagok, melyektől távol tartandók: víz, erős savak, peroxidok, gyúlékony anyagok

Vízzel érintkezve ammónia képződik

11. Toxikológiai adatok:

LD50: 500 mg/kg

Szembe kerülve: maró hatású

Bőrre kerülve: maró hatású

Szervezetbe kerülve: maró hatású

12. Ökotoxicitás:

LC 50 halra: 189 mg/l
EC 50 Daphniára: 20 mg/l
IC 50 algára: 10-100 mg/l

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

A hulladék kezelését mennyiségtől és a körülményektől függően a 98/2001(VI.15) kormányrendelet figyelembevételével kell elvégezni.

Kis mennyiségben: bő vízzel öblítse le

Nagy mennyiségben: a kiömlött anyagot seperje megfelelő konténerbe, a maradékot bő vízzel öblítse le

14. Szállításra vonatkozó előírások

ADR/RID osztály: 8-41 UN 1823 Nátrium hidroxid szilárd
IMDG osztály: 8 Ems: 8 MFAG: Nátrium hidroxid, szilárd
IATA osztály: 8 UN/azonosító sz. 1823, Nátrium hidroxid, szilárd

15. Szabályzási információk

25/2000. (IX.30.)

44/2000. (XII.20.)

2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról

16. Egyéb

Ezen biztonsági adatlap a 44/2000. (XII. 27.) Kormányrendeletnek megfelelően készült. Az ebben található információk legjobb tudomásunk szerint pontosak és korrektek.

Dabas, 2004. január

CHEMITÁT KFT.
2370 Dabas, Csamok u. 1-3.
BBrT:
10103829-0317-7538-00000004



Jóváhagyta: Tóth László
ügyvezető